



Größe/Maße/Kapazitäten

- Innenmaß Länge x Breite 58 m x 46 m
- Gesamtfläche/Ausstellungsfläche 2.669 m²
- Saalhöhe/Lichte Höhe 11 m/9 m

	m ²				
C1	2.669	3.030	1.472	1.450	2.004
C1.1	1.573	1.640	784	710	1.200
C1.1.1	787	760	406	310	480
C1.1.2	786	760	406	310	480
C1.2	1.096	1.040	504	420	568
C1.2.1	548	501	256	170	308
C1.2.2	548	501	256	170	308

Der Saal verfügt über zwei schallisolierte Trennwände, wodurch bis zu vier einzelne Säle gebaut werden können.

Die angegebenen Kapazitäten weisen die maximal zulässige Besucherzahl auf. Je nach Veranstaltungskonzept kann sich diese Zahl entsprechend verringern.

Anlieferung zum Saal

- Anlieferung über Ladehof ICS möglich
- Lastenaufzug zwischen UG und EG (C1) bis 6.000 kg zugelassen
- Anlieferung über die Saalebene Saaltor (HxB) 3,90 m x 2,69 m
- Außentor (HxB) 3,49 m x 2,69 m

Angaben zum Saal

- Barrierefreier Zugang
- Dimmbares Saallicht
- Tageslicht
- Vollverdunkelung möglich
- Klimatisierung
- Fußbodenheizung
- Bodenbeschaffenheit Parkettboden
- Bodenbelastung 750 kg/m²
- Belastung Bodentanks 250 kg/m²
- Bodenbelastung Bühnenpodest 250 kg/m²
- 48 Hängepunkte Kettenzuganlage (40 im Saal, 8 im Bühnenhaus)
- 1 Tonne Maximalbelastung pro Punkt, variiert nach Anschlagart und Position

Bühne

- Versenkbare Bühne
- im Bühnenhaus 108 m²
- Bühne vor Bühnenhaus/ Vorderbühne (BxT) 3 6,00 m x 5,00 m = 180 m²
- Höhenverstellbare Bühnenpodeste (H) 0 - 1,20 m
- Bühne gesamt C1.1 288 m²
- Bühne C1.2 144 m²
- Rollleinwand im Bühnenhaus (HxB) 9,50 m x 15,00 m
- Hinterbühnenfläche 80,30 m²
- 5 Künstlergarderoben
- Bühne in allen Teilversionen vorhanden

Technik und Kommunikation

- Tonanlage
- Projektion und Leinwände für alle Teilversionen
- 2 Dolmetscherkanzeln
- 4 Regiekanzeln
- Stromanschlüsse werden nach Bedarf gelegt
- Telekommunikationsanschlüsse

